



copyright Luna

(Bild visar A 2608)

"Arboga" Lättmanövrerade pelarborrmaskiner, uppbyggda på en kraftigt stålpelare. Borrhuvudet och bordarmen svängbara i 360°, samt höj- och sänkbart via kuggstång. Kugghjulsdraft och växellåda med snedskurna kugghjul av stål och fibermaterial ger det en tystgående maskin med ett minimum av underhåll. Snabbt och enkelt val mellan de 8 stegen i växellådan.

Levereras komplett med motorskydd med nollspänningsutlösning och nödstopp - IP 41, inbyggd kiljagare för enkelt verktygsbyte, rektangulärt bord med t-spår, oljerand och borrar skydd.

A 3008-serien är utrustade med handreverserande brytare och bearbetad fotplatta.

A 2608 T är avsedd för lokaler med krav på en högre skyddsklass t.ex. träslöjdsalar.

A 2608 M och A 3008 M är utrustade med matningsväxellåda försedd med ett överbelastningsskydd som träder i kraft vid för högt borrartryck.

Maskinerna kan fås i flerspindeligt utförande. Offereras på begäran.

Standardmaskin	1925	-008	-009	-010	-011	-012
Arboga	Nr	A 2608	A 2608 T	A 2608 M	A 3008	A 3008 M
Modell		Pelare	Pelare	Pelare	Pelare	Pelare
Utförande		Manuell	Manuell	Matning	Manuell	Matning
Borrkapacitet i stål	mm	25	25	25	30	30
Gängkapacitet (max. 4 ggr/min)	M	16	16	16	16	16
Spindelkona	MK	3	3	3	3	3
Spindelrörelse	mm	135	135	135	150	150
Spindelhastighet	st	8	8	8	8	8
Spindelhastighet	r/min	105-2900	105-2900	105-2900	75-3010	75-3010
Spindelmatning	st	-	-	3	-	4
Spindelmatning	mm/r	-	-	0, 10-0, 15-0, 30	-	0,10-0, 15-0, 22-0,30
Pelarens diameter	mm	100	100	100	105	105
Avstånd spindelc.-pelare	mm	255	255	255	320	320
Max. / Min. avstånd spindelns-bord	mm	915/0	915/0	915/0	890/130	890/130
Bordsstorlek	mm	500x350	500x350	500x350	500 x 400	500 x 400
Bordstapp Ø	mm	60	60	60	60	60
T-spårs bredd	mm	14	14	14	14	14
T-spår c/c	mm	140	140	140	180	180
Max. / Min. avstånd spindelns-fotplatta	mm	-	-	-	1235/1015	1235/1015
Arbetsplan, bearbetad fot	mm	-	-	-	400 x 420	400 x 420
T-spårs bredd	mm	-	-	-	14	14
T-spår c/c	mm	-	-	-	210	210
Ljudnivå	dB (A)	76	76	76	76	76
Motorspänning	V	400 3-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz
Motoreffekt	kW	0,65/0,9	0,75/0,95	0,65/0,9	0,9/1,2	0,9/1,2
Märkström	A	1,8/2,3	2,5/3,2	1,8/2,3	2,5/2,9	2,5/2,9
Vikt	kg	180	180	180	235	260

Tillbehör:						
Gäng. spindelnos		(7978-1209)	(7978-1209)	(7978-1209)	(0878-1106)	(0878-1106)
Spindelhylsa flerspindeligt borrhuvud*		(7978-1308)	(7978-1308)	(7978-1308)	(0878-1205)	(0878-1254)
Kylvätskeutrustning	7978	-1407	-1407	-1407	-1407	-1407
Aut. reversering*		(7978-1506)	(7978-1506)	(7978-1506)	(0878-1304)	(0878-1304)
Fotreversering*		(7978-1605)	(7978-1605)	(7978-1605)	(0878-1403)	(0878-1403)
Fotströmr. start-stopp*		(7978-1704)	(7978-1704)	(7978-1704)	(0878-1502)	(0878-1502)
Maskinbelysning, halogen	7978	(-1803)	(-1803)	(-1803)	(-1803)	(-1803)
Spänning	V	230/24	230/24	230/24	230/24	230/24
Borrskydd**	7978	-2001	-2001	-2001	-2001	-2001
Reversering handomkopplare*	7978	(-2100)	(-2100)	(-2100)	-	-
Trespakshandtag	7978	(-1902)	(-1902)	(-1902)	(-1902)	(-1902)