

Tuotenro 1925013 PENKKIPORAKONEET A2608B



A2608B

"Arboga" Helppokäyttöinen pylväsporakone tukevassa teräspylväässä. Porayksikkö ja pöydänvarsi kääntyvät 360° ja nousevat ja laskevat hammastangolla. Hammaspyöräkäytön ja vaihdelaatikon viistottujen teräs-/kuituhammaspyörien ansiosta hiljainen kone, joka vaatii vain vähän huoltoa. Nopea ja yksinkertainen 8-nopeuksinen nopeudenvaihtaja. Toimitukseen sisältyy moottorisuoja nollalaukaisijalla ja hätäkatkaisijalla -IP 41, sisäänrakennettu kiilanirrotin työkalujen helppoon vaihtoon, suorakulmainen pöytä t-urin, öljykouru ja porasuojat.

A 2608 B ja **A 3008 B** ovat penkkiporakoneita työstetyillä jalkalevyillä, t-urat ja öljykouru.

Koneita on saatavissa myös monikaraisena mallina. Tarjotaan pyynnöstä.

Peruskone	1925	-013	
Arboga	Nro	A 2608 B	A 3008 B
Malli		Penkki	Penkki
Tyyppi		Manuaalinen	Manuaalinen
Porauskap. teräs	mm	25	30
Kierrekap. (maks. 4 krs/min)	M	16	16
Karakartio	MK	3	3
Karaliike	mm	135	150
Karanopeus	kpl	8	8
Karanopeus	rpm	105-2900	75-3010
Karasyöttö	kpl	-	-
Karasyöttö	mm/r	-	-
Pylvään läpimitta	mm	100	105
Etäisyys karankeski-pylväs	mm	255	320
Maks. / Min. etäisyys karankärki-pöytä	mm	-	-
Pöytäkoko	mm	-	-
Pöytätaimen Ø	mm	-	-
T-urien leveys	mm	14	-
T-urat c/c	mm	140	-
Maks. / Min. etäisyys karankärki-jalkalevy	mm	584/80	585/265
Työtaso, työstetty jalka	mm	340x400	400 x 420
T-urien leveys	mm	14	14
T-urat c/c	mm	130	210
Äänitaso	dB (A)	76	76
Moottorijännite	V	400 3-vaihe 50 Hz	400 3-vaihe 50 Hz
Moottoriteho	kW	0,65/0,9	0,9/1,2
Nimellisvirta	A	1,8/2,3	2,5/2,9
Paino	kg	130	175