

## Kantmaskin HM MB-H 700, 1000 och MB-H 1300



På bilden: MB 700S 1940-051

**"HM"** Manövernärliga, lätta, manuella maskiner för bockning av tunnt plåtmateriel. Maskinerna finns med tre typer av överprisman för olika profiler:

**Typ MB-S:** Har konstruerats med segmentuppdelad skena för framställning av lådor och specialprofiler. Understället kan monteras bort för lätt och enkel transport samt för bordsmontering. Radiesskena kan inte levereras till denna maskintyp.

**Typ MB-H:** För framställning av höga kanaler och smala profiler.

**Typ MB-L:** För standardbockning och tack vare den låga överprisman även lämplig för U-profiler och Z-profiler.

| Artnr                                      | 1940 | -051   | -052   | -053   | -054    | -055    | -056    | -057    |
|--------------------------------------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Modell                                     | HM   | MB700S | MB700H | MB700L | MB1000S | MB1000H | MB1000L | MB1300S |
| Arbetslängd                                | mm   | 650    | 650    | 650    | 1050    | 1050    | 1050    | 1350    |
| Max. plåttjocklek (400 N/mm <sup>2</sup> ) | mm   | 1.5    | 1.8    | 2.0    | 1.25    | 1.25    | 1.25    | 1.20    |
| Bockningsvinkel                            |      | 93°    | 93°    | 135°   | 93°     | 93°     | 135°    | 93°     |
| Öppning mellan prismorna                   | mm   | 42     | 35     | 38     | 35      | 42      | 40      | 35      |
| Längd                                      | mm   | 860    | 860    | 860    | 1260    | 1260    | 1260    | 1560    |
| Bredd                                      | mm   | 510    | 510    | 510    | 510     | 510     | 510     | 510     |
| Höjd                                       | mm   | 1070   | 1040   | 1000   | 1070    | 1040    | 1000    | 1070    |
| Vikt                                       | kg   | 78     | 69     | 65     | 111     | 98      | 89      | 135     |

| Artnr                                      | 1940 | -057    | -058    | -059    |
|--------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| Modell                                     | HM   | MB1300S | MB1300H | MB1300L |
| Arbetslängd                                | mm   | 1350    | 1350    | 1350    |
| Max. plåttjocklek (400 N/mm <sup>2</sup> ) | mm   | 1.20    | 1.20    | 1.20    |
| Bockningsvinkel                            |      | 93°     | 93°     | 135°    |
| Öppning mellan prismorna                   | mm   | 35      | 35      | 28      |
| Längd                                      | mm   | 1560    | 1560    | 1560    |
| Bredd                                      | mm   | 510     | 510     | 510     |
| Höjd                                       | mm   | 1070    | 1040    | 1000    |
| Vikt                                       | kg   | 135     | 115     | 108     |