



"Luna" Kraftiga, väldimensionerade maskiner, som är speciellt konstruerade för professionellt bruk. En kompakt, helsvetsad konstruktion av mycket hög kvalitet, där det framför allt lagts vikt vid enkelt, ergonomiskt riktigt handhavande och minimalt underhåll. Konstruerats med fotmanövrerad anspänning av överprismat, varvid man uppnår en speciellt enkel och snabb arbetsgång genom att båda händerna är fria för inställning av bockmaterialet. Det finns 25 mm ursparningar på sidorna av under-, över- och bockprismat att användas vid bockning av profiler med uppbockade sidor.

Avlastningsfjäder är standard för viktutjämning på bockprismat vilket garanterar en perfekt och problemfri bockning.

Modellerna har segmentuppdelad skarpskena för bockning av lådprofiler upp till en maximal kanthöjd på 26 mm.

Artnr	1940	-020	-021
Luna	Nr	MFF 2S	MFF 3S
Utförande		Fotman.	Fotman.
Arbetslängd	mm	1020	1270
Max. plåttjocklek (400 N/mm ²)	mm	2.5	2.0
Bockningsvinkel		135°	135°
Öppning mellan prismorna	mm	48	48
Längd	mm	1348	1598
Bredd	mm	850	900
Höjd	mm	1175	1175
Avlastningsfjäder		inkl.	inkl.
Vikt	kg	285	330

