

Kapmaskin för järn och stål Luna MCC 250 och MCC 315



MCC 315 levereras med stativ

"Luna" Kompakt och mångsidig kapmaskin. Kaphuvudet kan snabbt inställas för gering upp till 45° vänster, höger. Elektrisk kylvätskepump där MCC 250 har kylvätsketank i maskinfoten. MCC 315 har separat kylvätsketank och stativ som standard. Snäckväxeln löper i oljebad. Klingskyddet är länkat till kaphuvudet. Fastspänning av materialet på båda sidor om klingan, samt snabbblåsning av skruvstycket.

Levereras med 2-hastighetsmotor - kapslingsklass IP 44, elektrisk kylvätskepump med separat startvred, längdanslag, materialstöd. Levereras utan kapklinga.

Artnr	1930	-097	-098
Luna	Nr	MCC 250	MCC 315
Utförande		Manuell	Manuell
Kapklingans diameter max	mm	250	315
Klingans håldiameter	mm	32	32
Kapar runt max 90° (45°) massivt material	mm	30 (30)	50 (50)
Kapar runt max 90° (45°) Profil material	mm	75 (65)	100 (90)
Kapar kvadratisk max 90° (45°) Profil material	mm	65 (58)	90 (80)
Kapar rektangulärt max 90° (45°) Profil material	mm	90x50 (70x50)	115x70 (85x70)
Gering		45°-0°-45°	45°-0°-45°
Manuell skruvstycksöppning	mm	100	120
Varvtal	r/min	45/90	44/88
Skärhastighet	m/min	35.3/70.6	43.5/87
Manöverspänning	V	24	24
Motorspänning	V	400 3-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz
Motoreffekt	kW	0.75/0.9	1.3/1.9
Märkström	A	1.6/2.2	3.5/4.2
Kylvätskepump	V	400 1-fas 50 Hz	400 3-fas 50/60 Hz
Motoreffekt	kW	0.07	0.095
Märkström	A	0.2	0.2/0.16
Kylvätskebehållare	l	2	5
Stativ		Exkl.	Inkl.
Vikt inklusive stativ	kg	130	175
Storlek inklusive stativ	mm	960x935x1573	1020x990x1830
Stativ	1930	-099	-