

Kylmävannesaha Pilous



220 PLUS



250 PLUS



300 PLUS



105 MOBIL



130 K



200

"Pilous" Vannesahoja valmistetaan sekä käsikäyttöisinä, puolikäsikäyttöisinä että puoliautomaattisina. Puolikäsikäyttöinen kone toimii seuraavasti: sahakaari nostetaan käsin ylös, jonka jälkeen automaattinen syöttönopeus säädetään säätöventtiilillä. Käsikäyttöinen ruuvipuristin ja pituusvaste. Puoliautomaattiin sisältyy hydraulinen ruuvipuristin sekä vannenopeuden portaaton säätö 30 - 90 m/min. Sahakaari voidaan nopeasti kääntää 45 asteesta vasemmalta 60 asteeseen oikealle, sijainti koneen etupuolessa, lukitaan mekaanisesti. Sahakaaren suojakuvussa on turvakatkaisin. Sahanterää ohjataan kovametallilevyin ja kuulalaakerein. Toimitukseen sisältyy moottori - kotelointiluokka IP 54, sähköinen jäähdytysvesipumppu, vannesahanterä ja ohjekirja.

Tuotenro	1930	-075	-076	-078	-079	-081	-082
Pilous	ARG	105 MOBIL	130 K	220 PLUS	250 STANDARD	250 PLUS	300 PLUS
Malli		Man.	Man.	Puoli-aut.	Puoli-aut.	Puoli-aut.	Puoli-aut.
Syöttö alas		Käsik.	Käsik.	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen	Hydraulinen
Nauhakoko	mm	1385x13 x 0,65	1730x13 x 0,65	2600x27x 0,9	2710x27x 0,9	2710x27x 0,9	3110x27x 0,9
Vannepyörän koko	mm	160	180	300	300	300	350
Pyör. mat. katkaisu maks	mm	100	130	220	240	240	300
Nelik.mat. katkaisu maks.	mm	90	130	220	220	240	300
Suorak.mat. katkaisu maks.	mm	100x90	180x110	265x150	290x180	300x160	360x290
Viisteitys		0°-45°-60°	0°-45°-60°	45°-0° 0°-45°-60°	0°-45°-60°	45°-0° 0°-45°-60°	45°-0° 0°-45°-60°
Ruuvipuristin		Käsik.	Käsik.	Käsik.	Käsik.	Käsik.	Käsik.
Nauhanopeus	m/min	75	75	40/80	40/80	40/80	35/70
Siirtojännite	V	-	-	24	24	24	24
Moottorijännite	V	230 1-vaihe 50 Hz	230 1-vaihe 50 Hz	400 3-vaihe 50 Hz	400 3-vaihe 50 Hz	400 3-vaihe 50 Hz	400 3-vaihe 50 Hz
Moottoriteho	kW	0,37	0,55	1,05	1,5	1,5	1,9
Nimellisvirta	A	1,6	2,4	1,5	2,2	2,2	2,7
Jäähdytysnestepumppu	kW	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Nimellisvirta	A	-	0,28	0,45	0,28/0,45	0,28/0,45	0,28/0,45
Jäähdytysnestesäiliö	l	-	15	15	15	15	15
Jalusta		Ei	Sisältää	Sisältää	Sisältää	Sisältää	Sisältää
Paino	kg	29	102	250	320	470	560