

Kallbandsåg Pilous



220 PLUS



250 PLUS



300 PLUS



105 MOBIL



130 K



200

"Pilous" Bandsågar manuella med självmatning utförande. Levereras med längdanslag. Sågbygeln kan snabbt inställas för gering som låses mekaniskt. Skyddskåpan för sågbygeln är försedd med säkerhetsbrytare. Sågbladet styrs upp via hårdmetallplattor och kullager.

Levereras komplett med motor - kapslingsklass IP 54, elektrisk kylvätskepump, bandsågsblad och instruktionsbok.

Artnr	1930	-075	-076	-078	-079	-081	-082
Pilous	ARG	105 MOBIL	130 K	220 PLUS	250 STANDAR D	250 PLUS	300 PLUS
Utförande		Man.	Man.	Halv-man.	Halv-man.	Halv-man.	Halv-man.
Nedmatning		Manuell	Manuell	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Banddimension	mm	1385x13 x 0,65	1730x13 x 0,65	2600x27x 0,9	2710x27x 0,9	2710x27x 0,9	3110x27x 0,9
Bandhjulsdimension	mm	160	180	300	300	300	350
Kapar runt max.	mm	100	130	220	240	240	300
Kapar fyrkant max.	mm	90	130	220	220	240	300
Kapar rektangulärt max.	mm	100x90	180x110	265x150	290x180	300x160	360x290
Gering		0°-45°-60°	0°-45°-60°	45°-0° 0°-45°-60°	0°-45°-60°	45°-0° 0°-45°-60°	45°-0° 0°-45°-60°
Skruvstycke		Manuellt	Manuellt	Manuellt	Manuellt	Manuellt	Manuellt
Bandhastighet	m/min	75	75	40/80	40/80	40/80	35/70
Manöverspänning	V	-	-	24	24	24	24
Motorspänning	V	230 1-fas 50 Hz	230 1-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz	400 3-fas 50 Hz
Motoreffekt	kW	0,37	0,55	1,05	1,5	1,5	1,9
Märkström	A	1,6	2,4	1,5	2,2	2,2	2,7
Kylvätskepump	kW	-	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Märkström	A	-	0,28	0,45	0,28/0,45	0,28/0,45	0,28/0,45
Kylvätsketank	l	-	15	15	15	15	15
Stativ		Nej	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.
Vikt	kg	29	102	250	320	470	560