



copyright Luna

Kuvassa ML1440

"Somatec" Näppärä, moderni ja helppokäyttöinen karkisorvi, joka soveltuu korjaus-, kunnossapito- ja koulutustarkoituksiin. Koneessa on vakiona karkaistu ja hiottu avorunko, lattiajalusta, karajarru jalkaohjaimella, karkaistut ja hiotut käyttöpyörät vaihdelaatikossa, Nortonin vaihdelaatikko mm/tuuma. Toimitukseen sisältyy 1-nopeuksinen moottori, istukansuoja mikrokatkaisijalla, halogeenityövalaisin, roiskesuojaus taakse, istukka, ulosvedettävä lastukaukalo, täydellinen jäähdytysnestelaitteisto, 3-leukainen istukka: Ø 160 mm - 2x3 leukaa, leukalevy Ø 200 mm, tasolaikka Ø 300 mm, välikehys, kiinteät kärjet, pikavaihtokiihike sivupitimellä sisä- ja ulkopuoliseen sorvaukseen, kierreindikaattori, kiinteä ja liikkuva tukikelkka, vaihtonopeusvaihte ja työkalusarja.

Sähkökaapin 1500 mm:n kaapelin avulla kone voidaan sijoittaa seinän viereen.

Täydellinen digitaalimittalaitteisto, johon kuuluu digitaalilaskin läpimittanäytöllä, nollauksella, esiohjelmoinnilla ja lineaarikompensaatiolla. Taso karapylkään asennusta varten. Poikittaishelkassa miniasteikko. Normaali mitta-asteikko pituusliikkeelle.

Vaihteistoöljyt, katso 2920-0102 2920

Leikkuunesteet, katso 2912-0102 2912

Tuotenro	20758	-0101	-0200
Somatec	Nro	ML 1330	ML 1440
Malli		Lattia	Lattia
Tyyppi		Kärkisorvi	Kärkisorvi
Kärkietäisyys	mm	750	1000
Kärkikorkeus	mm	165	180
Sorvausläpimitta rungon päällä	mm	330	360
Sorvausläpimitta poikkikelkan päällä	mm	200	215
Sorvausläpimitta kidassa	mm	476	506
Kidan leveys	mm	149	149
Sorvausalustan leveys	mm	187	187
Karan läpikulku	mm	38	38
Karankärki	Camlock	D1-4	D1-4
Karapylkän kartio	MK	5	5
Kärkipylkän kartio	MK	3	3
Pinoliliike	mm	95	95
Pinoliläpimitta	mm	32	32
Karanopeus	kpl	8	8
Karanopeus	rpm	70, 115, 190, 300, 460, 755, 1255, 2000	70, 115, 190, 300, 460, 755, 1255, 2000
Pituussyöttö	kpl	20	20
Pituussyöttö	mm/r	0,067-1,019	0,067-1,019
Poikkikelkan liike	mm	160	160
Kääntökelkan liike	mm	68	68
Poikittaissyöttö	kpl	20	20
Poikittaissyöttö	mm/r	0,018-0,275	0,018-0,275
Kierrenousu	kpl	27	27

Kierrenousu	mm	0,45-10	0,45-10
Kierrenousu	kpl	36	36
Kierrenousu	krr/tuuma	80-3,5	80-3,5
Äänitaso	dB (A)	81	81
Käyttöjännite	V	110	110
Moottorijännite	V	230/400 3-vaihe 50 Hz	230/4000 3-vaihe 50 Hz
Moottoriteho	kW	1.5	1.5
Nimellisvirta	A	6,3/3,7	6,3/3,7
Valaistus	V	24	24
Jäähdytysnestepumppu	kW	0,04	0,04
Nimellisvirta	A	0,48/0,25	0,48/0,25
Jalusta		Hitsattu	Hitsattu
Paino	kg	590	620
Paino pakkaus ml.	kg	690	720
Pakkauksen koko	mm	1720x750x1400	1920x750x1400
Sama aluksille	20758	-	-5209
Moottorijännite	V	-	440 3-vaihe 60 Hz
Nimellisvirta, päämoottori	A	-	1.5
Nimellisvirta, jäähdytysnestepumppu	A	-	0.04
Tarvikkeet:			
Pikavaihtokiinnikkeeseen:			
Sivupidin, sorvinterät maks. 25 mm	20758	-0309	-0309
Sivupidin, sorvinterät maks. Ø 30 mm	20758	-0408	-0408

Varustukset			
		ML 1330	ML 1440
Pyörivä keskiökärki	20649	-0104	-0104
Supistushylsy	20504	-0108	-0108
Utvändig/invändig kona	MK	2/1	2/1
Poraistukkatuurna	20506	-0700	-0700
Dorntapp		B 16	B 16
Poraistukka	0373	-0306	-0306
Spännvidd	mm	0-10	0-10
Keskiöpora	0016	-0101	-0200
Spetsdiameter	mm	1.6	2
Porasarja	13912	-0100	-0100
Diameter	mm	1-10	1-10
Ulkoteräpidike	2170	-0109	-0109
Ulkoteräpidike	13929	-0100	-0100
Kääntöterä	2203	-0159	0159
Teränpidin	10296	(-0101)	(-0101)
Kovametalliterä	10297	(-0100)	(-0100)
Työkalupidin		5569-0101	9567-0105
Vaihteistoöljy	2920	-0102	-0102
Leikkuuöljy	2912	-0102	-0102