



på bilden ML1440

"Luna" En smidig, modern och lättarbetad supportsvarv, lämplig för reparations-, underhålls- och utbildningsändamål. Maskinen är som standard uppbyggd på en härdad och slipad bädd med gap, golvstativ, spindelbroms med fotkontroll, härdade och slipade drev i växellådan, nortonlåda för mm/tum. Levereras komplett med 1-hastighetsmotor, chuckskydd med mikrobrytare, arbetsbelysning halogen, bakre stänkskydd, chuck, utdragbar spånpanna, komplett kylvätskeutrustning, 3-backschuck Ø 160 mm med 2x3 backar, backskiva Ø 200 mm, planskiva Ø 300 mm, insatshylsa, fasta dubbar, snabbväxelfäste med sidohållare för in- och utvändig svarvning, gängklocka, fast och medlöpande stöddocka, växeldrev och verktygssats. Elskåpet är demonterbart med 1500 mm kabel då maskinen önskas placeras mot vägg.

Artnr	1930	-083	-084
Luna	Nr	ML 1330	ML 1440
Modell		Golv	Golv
Utförande		Support	Support
Dubbavstånd	mm	750	1000
Dubbhöjd	mm	165	180
Svarvdiameter över bädd	mm	330	360
Svarvdiameter över tvärslid	mm	200	215
Svarvdiameter i gap	mm	476	506
Gapbredd	mm	149	149
Svarvbäddens bredd	mm	187	187
Spindelgenomgång	mm	38	38
Spindelnos	Camlock	D1-4	D1-4
Kona i spindeldockan	MK	5	5
Kona i dubbdockan	MK	3	3
Pinolrörelse	mm	95	95
Pinoldiameter	mm	32	32

Spindelhastighet	st	8	8
Spindelhastighet	r/min	70, 115, 190,300, 460. 755, 1255, 2000	70, 115, 190,300, 460. 755, 1255, 2000
Längdmatning	st	20	20
Längdmatning	mm/r	0,067-1,019	0,067-1,019
Tvärslidens rörelse	mm	160	160
Toppslidens rörelse	mm	68	68
Tvärmatning	st	20	20
Tvärmatning	mm/r	0,018-0,275	0,018-0,275
Gängstigning	st	27	27
Gängstigning	mm	0,45-10	0,45-10
Gängstigning	st	36	36
Gängstigning	ggr/tum	80-3,5	80-3,5
Ljudnivå	dB (A)	81	81
Manöverspänning	V	110	110
Motorspänning	V	230/400 3-fas 50 Hz	230/400 3-fas 50 Hz
Motoreffekt	kW	1.5	1.5
Märkström	A	6,3/3,7	6,3/3,7
Belysning	V	24	24
Kylvätskepump	kW	0,04	0,04
Märkström	A	0,48/0,25	0,48/0,25
Stativ		Svetsat	Svetsat
Vikt	kg	590	620
Vikt inkl. emballage	kg	690	720
Emballagets storlek	mm	1720x750x1400	1920x750x1400



copyright Lunda

Spånkåpa till metallsvarv. Skyddar operatören från metallspån vid metallsvärning. Ram tillverkad i stål med skyddsglas i polykarbonat. Utrustad med mikrobrytare.

Artnr	1930	-200
-------	------	------



Skruvskydd för metallsvarv. Rullgardin som följer med dockan.

Artnr	1930	-207
-------	------	------