

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY



OPTI D 320 x 920

Malli	D 320 x 630	D 320 x 920
Tuotenumero	340 0633	340 0923
Malli	D 320 x 630-DPA	D 320 x 920-DPA
Tuotenumero	340 0633DPA	340 0923DPA

Tekniset tiedot		
Kärkikorkeus	160mm	160mm
Kärkiväli	630mm	920mm
Sorvaushalkaisija	320mm	320mm
Karan kierrosnopeus	65 - 1800 min ⁻¹	65 - 1800 min ⁻¹
Karan kierrosnopeus (Vario-paketilla)	10 - 2500 min ⁻¹	10 - 2500 min ⁻¹
Kierrosnopeuden porrastus	18-portainen	18-portainen
Sorvaus-Ø kelkan päällä	190mm	190mm
Sorvaus-Ø kidassa	430mm	430mm
Karan kartio	MK 5	MK 5
Karan kiinnitin	Camlock ASA D1-4"	Camlock ASA D1-4"
Karan reikä	38mm	38mm
Sorvipenkin leveys	181mm	181mm
Huippukelkan liike	85mm	85mm
Poikittaiskelkan liike	162mm	162mm
Kärkipylkän kartio	MK 3	MK 3
Kärkipylkän istukan liike	100mm	100mm
Pitkittäissyöttö (32)	0,052 - 1,392mm/U	0,052 - 1,392mm/U
Poikittäissyöttö (32)	0,014 - 0,380mm/U	0,014 - 0,380mm/U
Nousu - metrinen (26)	0,4 - 7mm	0,4 - 7mm
Nousu - tuuma (34)	56 - 4 Gg/1"	56 - 4 Gg/1"
Mitat (P x L x K)	1390 x 760 x 1420mm	1680 x 760 x 1420mm
Nettopaino	485kg	525kg
Kytöntäteho	1,5kW 400V ~50Hz	1,5kW 400V ~50Hz