

Pos.2. FORMULA - OIKOHÖYLÄ, malli F 1-410 ja F 2-520
Valmistaja Minimax, SCM Group spa, Italia



"Formula" Oikohöylä ammattikäyttöön. Runko vahvaa teräsrakennetta. Pitkät, valurautaiset höyläpöydät reunoin. Parallelogram-järjestelmä mukautettu pöytien liikkeeseen. Pöytien tankokiinnitys takaa pintojen täydellisen symmetrisyyden. Pöydänreunojen ja leikkurin välinen kiinteä etäisyys tuo käyttäjälle varmuutta työskentelyyn. Vahva höylävaste, säätö 90°-45°. Kutterissa 4 höylänterää, laakeroitu pölytiivillä, huoltovapailla kuulalaakereilla. Syöttöpöydän säätö on helppoa ohjaimen ja millimetriasteikon avulla. Toimitukseen sisältyy 400 V 3-vaihemoottori - kotelointiluokka IP 54, kontaktori moottorisuojalla ja nollalaukaisijalla, moottorijarru, kutterinsuoja, lastukita 120 mm sekä 4 höylänterää HSS + teräasetuslaite. *Eri tilauksesta saatavana Tersa-kutterilla, automaattinen tähtikolmiokäynnistin sekä yläpuolinen ohjauspaneeli.*

Kouluvarustettu

Tuotenro	1950	-300	-301
Formula	Nro	F1	F2
Pöydän kokonaispituus	mm	2610	2750
Syöttöpöydän pituus	mm	1450	1550
Maks. höyläysleveys	mm	410	520
Maks. lastunpaksuus	mm	20	20
Kutterin halkaisija (4 terää)	mm	120	120
Kutterin kierrosluku	r/min	5000	5000
Liitäntäistukka	mm	120	120
Moottoriteho	kW	4	5,5
Moottorijännite	V	400 3-vaihe	400 3-vaihe
Mitat PxLxK	mm	2610x1700x875	2750x1810x875
Paino	kg	680	780

Koneessa sähkömekaaninen magneettinen jarru, suojat määräysten mukaisesti, sekä automaattinen purunpoistoohjaus **Kouluvarustettu: työsuojeluviranomaisten sekä OP hallituksen turvallisuusoppaan mukaan.**