


FORMULA - TASOHÖYLÄ, malli SP1-520 ja SP2-630

Valmistaja Formula SCM Group spa – Italia



"Mini Max" Tasohöylä ammattikäyttöön. Vahva, teräsrakenteinen runko. Tasohöyläpöytä on asennettu neljän lujan tukiruuvin varaan, joiden avulla säätö onnistuu ilman lukitusmekanismia. Tehokas syöttöjärjestelmä, säädettävä valssipaine ja päälle asennettu syöttövalssiruuvi, 4 syöttönopeutta ja tasohöyläpöydän sähköinen nostin. Yksinkertainen höylänterien säätö.

Toimitukseen sisältyy vakiona 400 V:n 3-vaihemoottori - koteloitiluokka IP 54, kontaktori moottorisuojalla ja nollalaukaisulla, moottorijarru, lastukupu 120 mm Ø sekä yksinkertainen ja mukava ohjauskeskus laitteen etupuolessa. Kierteytetty teräsvetotela sekä kumipäällysteinen vetotela.

Lisävarusteet: jaetut painovalssit. 2 kpl
kevennysrullaa pöydässä, tersakutteri, 7,5 kW moottori sekä kouluvarustus ym.

Tuotenro	1950	-302	-303
Mini Max	Nro	Formula SP1	Formula SP2
Pöydän mitat	mm	580x1000	630x1000
Maks. höyläysleveys	mm	520	630
Maks./min. materiaalipaksuus	mm	250/3	300/3
Min. tasohöyläyspituus	mm	210	210
Maks. lastunpaksuus	mm	8	8
Kutterin läpimitta	mm	120	120
Kutteriterien lkm.	kpl	4	4
Kutterin kierrosnopeus	rpm	4500	4500
Syöttönopeusalue (säädettävä)	m/min	5-8-12-18	5-8-12-18
Liitäntäistukka Ø	mm	150	150
Moottoriteho	kW	5.5	5.5
Moottorijännite	V	400 3-vaihe	400 3-vaihe
Mitat PxLxK	mm	1050x750x1110	1225x750x1110
Paino	kg	650	750

Koneessa sähkömekaaninen magneettinen jarru, suojat määräysten mukaisesti, sekä automaattinen purunpoistoohjaus

Kouluvarustettu: työsuojeluviranomaisten sekä OP hallituksen turvallisuusoppaan mukaan.