

PLANHYVEL FORMULA SP1 och SP 2

Formula SCM Group spa – Italia



Bild visar SP1

"Formula" Planhyvel för yrkesmässigt bruk. Stativ i kraftig stålkonstruktion. Planhyvelbordet är monterat på fyra kraftiga stödsruvar, som möjliggör perfekt inställning utan låsanordning. Kraftigt matningssystem med justerbart valstryck och skruvformig överliggande inmatningsvals. 4 st matningshastigheter, elektrisk lyftning av planhyvelbordet. Enkel inställning av hyvelstålen.

Levereras som standard med motor 400 V 3-fas - kapslingsklass IP 54, kontaktor med motorskydd och nollspänningsutlösning, motorbroms, spånkåpa med 120 mm Ø samt enkel och bekvämt frontplacerad manövercentral.

Tilläggsutrustning: sektionerad tryckvals, två rullar i bordet, Tersa kutter, skolutrustning

Artnr	1950	-302	-303
Formula	Nr	SP1	SP2
Bordets dimensioner	mm	580x1000	630x1000
Max. hyvlingsbredd	mm	520	630
Max./min. materialtjocklek	mm	250/3	300/3
Min. planhyvellängd	mm	210	210
Max. spåntjocklek	mm	8	8
Diameter kutter	mm	120	120
Antal kutterstål	st	4	4
Kutterns varvtal	r/min	4500	4500
Matninghastigheter (variabel)	m/min	5-8-12-18	5-8-12-18
Anslutningsstos Ø	mm	150	150
Motoreffekt	kW	5.5	5.5
Motorspänning	V	400 3-fas	400 3-fas
Dimension L×B×H	mm	1050x750x1110	1225x750x1110
Vikt	kg	650	750