
Lupaxtyypin valinta, perinteinen vai EM?

Perinteinen Lupax 9300012



Käynnistyspainikkeen sarjakytkentä

230V syöttö



Käynnistin

Pääsyöttö 400V 3p+N



Lupax EM 9300019



Pääsyöttö 400V 3p+N

Koneelle syöttö 400V 3p+N

Käyntitieto, toinen moottorivaihe



Sähkömagneettinen käynnistin



Mikäli Lupax-kotelo asennetaan koneen taakse, voidaan Minilukijaa käyttää lisävarusteena. Se sijoitetaan tällöin koneen etupuolelle, josta se on helposti RFID-avaimen ulottuvilla käynnistysluvan antamiseksi.



- 9300038A Minilukija, kaapelin pituus 1m
- 9300038B Minilukija, kaapelin pituus 2m
- 9300038C Minilukija, kaapelin pituus 3m
- 9300038D Minilukija, kaapelin pituus 4m



Minilukijan koko on 35x50 mm ja kaapelin läpivienti on sen pohjassa. Kaapelin halkaisija on 7 mm ja se on liitetty valmiiksi Minilukijaan. Liittäminen Lupaxiin tapahtuu pistokeliittimillä.

Erikoistilauksena kaapeli voidaan toimittaa myös eri pituisena, maksimissaan pituus kuitenkin 100 metriä.