

PYÖRÖSAHA EJCA L18

Ruotsissa valmistettu vankka pyörösaha valurautapöydällä, joka soveltuu sekä opetus- että ammattikäyttöön. Terää säädetään veivin avulla ylös/alas ja voidaan kallistaa 45°. Myös pöydän alla kaikki painavimmat osat ovat valmistettu valuraudasta. Vankka sahausvaste on varustettu suurennuslasilla, tarkkaa säätöä varten. Pyörösahan toimitukseen kuuluu SUVA-teräsuoja, 300 mm kovametalliterä ja työkalusarja.
Kone on CE-hyväksytty.

Tekniset tiedot:

Terän halkaisija	300 mm
Karan halkaisija	30 mm
Maksimi sahauskorkeus	104 mm
Terän maksimikallistus	45 °
Pöydän koko	580 x 740 mm
Imuliitäntä	100 mm
Moottoriteho	2,2 kW
Pöydän korkeus	870 mm
Paino netto	155 kg
Paino brutto	175 kg



Kuva lisävarusteilla

Pyörösaha L-18 lisävarusteet:

41-50103 työntöpöytä

Sahausleveys maks. 620 mm.
Sahavaste 1000 mm, sekä aste- että mm-asteikolla.
Kappalerajoitin.
Pöydän koko 1000x200 mm

41-12601 E-1250 työntöpöytä

Sahausleveys maks. 1250 mm.
Sahavaste 1000 mm, sekä aste- että mm-asteikolla.
Kaksoiskappalerajoitin maks. 2500 mm.
41-12901 lisälevike E1250 pöytään, antaa lisää tukea levyjen sahaamisessa.
Pituus x leveys 1000x360 mm

49-90108 Lisäpöytä TB 1250-2

49-90110 Lisäpöytä TB 750-2 TB 1250-2

Sahausleveys vasteella maks. 1250 mm.
Asennetaan pyörösahan oikealle puolelle.
Toimitetaan vastekiskolla ja tukijalalla.

TB 750-2

Sahausleveys vasteella maks. 750 mm.
Asennetaan pyörösahan oikealle puolelle.
Toimitetaan vastekiskolla ja tukijalalla.

TB 750-2A lisäpidennys maks 800 mm

49-90103 Kuljetuskisko

Koneen siirtoa varten. Mahdollistaa koneen käyttöä ahtaassakin paikassa

65-30328 Lisäpöytä, terän taakse

49-90112 Jiirikulmaohjain

Säädettävissä 45° molempiin suuntiin.
Pysyy tukevasti pöydässä olevassa 'lohenpyrstö' urassa.

41-51690 Hienosäätölaite

Asennetaan sahavasteeseen.

41-50400 teräsuoja CHO 40

Sisäänrakennettu valaistus muuntajalla.
Varustettu imuliitännällä.

Kone varustettu lisäpöydällä oikealle



Koneet asennettu rinnakkain yhdistetyllä jarrulaitteella



Koneet asennetaan "posket" vastakkain. Asennetaan 1 kpl Eastop 4 sähköjarru siten, että kun pyörösaahalla ajetaan, niin oikotasohöylä ei voi käynnistyä saman aikaisesti ja taas toisinpäin. Koneet omilla käyntinapeilla. Erilliset HS-painikkeet vaikuttavat molempiin koneisiin

Koneet mahtuvat 1000mm leveästä oviaukosta sisään