

TARKISTUSPYÖRÖSAHA

MINIMAX – TARKISTUSPYÖRÖSAHA, malli SC 2 Classic

Valmistaja MiniMax, SCM Group spa , Italia



MiniMax – SC 2 Classic on kompaktinkokoinen liukupöydällä varustettu tarkistuspyörösaha, joka on suunniteltu pienten puutyöväestaiden ja koulujen tarpeisiin. Koneessa on moderni, hitsaamalla kokoonpantu teräsrunko. Herkkäliikkeinen liukupöytä on valmistettu kappaleita värjäämättömästä eloksoidusta alumiinista. Koneetta voidaan täydentää tarpeisiin sopivaksi useilla eri lisävarusteilla. MiniMax-puuntyöstökoneet valmistetaan Italiassa.

Tekniset tiedot

Valurautaisen työpöydän koko	1.020 x 325	mm
Liukupöydän koko	240 x 1.600	mm
Liukupöydän liike	1.660	mm
Moottoriteho (S1)	4,0	kW
Terän halkaisija (maksimi)	315	mm
(* myös lisähintaisen piirtoterän kanssa)		
Teräakselin halkaisija	30	mm
Terän kallistus	0 - 45	°
Pääterän pyörimisnopeus	4.000	1/min
Purunpoistoliitäntä koneen rungossa	120	mm
teräsuojalaitteessa	60	mm
Halkaisuleveys terästä oikealle	900	mm
Koneen paino (noin)	270	kg

Vakiovarusteet

- alumiininen liukupöytä (240 x 1.600 mm) karkaistuilla tarkkuusjohteilla
- valurautainen työpöytä
- alatuettu katkaisupöytä alumiinisella teleskooppivasteella, jossa mitta-asteikko ja 1 kpl säädettäviä stoppareita
- epäkeskopuristin
- alumiininen halkaisuvaste pikalukituksella ja hienosäädöllä
- valurautaiset työpöydät, pöydän jatko ulossyöttöpuolelle
- halkaisuveitseen kiinnitetty teräsuojalaite (varren päässä optiona)
- lukittava päävirtakytkin, moottorinsuojakytkin varustettuna alijännitesuojalla sekä hätä-seispainike
- CE-määräysten mukaiset turva- ja suojalaitteet

Lisävarusteet

Piirtoteräyksikkö

- hihnaveto päämoottorilta
- sisältää piirtoterän
- pyörimisnopeus 7.000 1/min
- akselin halkaisija 20 mm

Tarkkuushiottu pyöröjohde halkaisuvasteelle

- johteen halkaisija 45 mm
- vasteen pikalukitus hienosäädöllä
- valurautainen vasteen runko, johon alumiininen vaste kiinnitetään

Tarkkuushiottu pyöröjohde halkaisuvasteelle

- **elektroninen digitaalinäyttö** halkaisuleveydelle
- johteen halkaisija 45 mm
- vasteen pikalukitus hienosäädöllä
- valurautainen vasteen runko, johon alumiininen vaste kiinnitetään

Kaksi käännettävää stopparia (molemmiin puolin vastetta toimiva)

Kulmasahauslaitteisto

- alumiininen vaste jossa 2 kpl vasteen molemmille puolille kääntyviä stoppareita
- mitta-asteikko

Varren päässä oleva teräsuojalaite, halkaisuleveys 900 mm

- puruimuliitanta Ø 80 mm

Automaattinen moottorijarrulaite

Moottori 4 kW tai 5 kW