



LAIKKAHIOMAKONE JET JDS-12

-1 hv-epätahtimoottori soveltuu jatkuvaan käyttöön

-Ainutlaatuinen tuuletusjärjestelmä mahdollistaa nopean pölynpoiston myös ilman erillistä pölyneroitinta.

-Massiivinen (415 x 245mm) valurautapöytä, jossa säädettävät esivalintalukitukset (90° - 45°). Integroidut T-urat kulmaohjainta ja työkappaleen pidihtä varten

-Luja valurautarakenne lisää vakautta ja ehkäisee käytön aikaista tärinää.

-Sisäänrakennetun jarrumekanismiin avulla hiomalaikkaa voidaan pysäyttää muutamassa sekunnissa – parantaa turvallisuutta.

-300 mm valurautakieppi, jossa JET – hiomalaikka.

Kone lisävarustettu: avojuustalla ja suodattimella



Perusvarusteet:

- jiiiritulkki
- pyöröhiomayksikkö
- 100 mm pölynpoistoliitäntä
- sisäänrakennettu tuuletin
- hiomanauha ja hiomalaikka 60G
- käyttöohjeet

Lisävarusteet:

- **708438** avojuusta
- **708597** umpijalusta
- **708434** suodatin
- **708118** liikuteltava alusta (max 250 kg)

JET hiomakoneiden umpijalusta

Tekniset tiedot:

Malli / Tuote	230 V	JDS-12
Pöydän koko		415 x 245 mm
Nauhahiomakoneen kallistus		+ 15° - -45°
Hiomalaikan läpimitta		300 mm
Laikan nopeus		1400 rpm tai 23 m/s
Pölynpoistoliitäntä		100 mm
Mitat PxLxK		530x650x530 mm
Moottorin antoteho		1,0 HV / S1 100 %
ottoteho		1,3 HV / S6 40 %
Paino		54 kg

Laikka on suojattu 1/4 (ei näy kuvassa) kuten kouluissa vaaditaan + 1MK-käynnistin