

NAUHAHIOMAKONE

EHVS-80 / OES-80CS – Reunahiomakone

- Oskillointi mahdollistaa naarmuttoman viimeistelyn ja vähentää lämmön muodostusta hiomanauhassa (OES-80CS)
- 150x2260 mm hiomanauha hioo sekä vaaka- että pystysuunnassa tai missä tahansa kulmassa näiden suuntien välillä
- Lujaa valurautaista pöytää voidaan siirtää ylös tai alas, jolloin voidaan hyödyntää koko hiomapaperin ala
- 100 mm:n puruimuliitos erillistä puruimuria varten
- Hiontayksikössä grafiittikalvo joka viilentää hiontaa ja pidentää hiomanauhan käyttöikää

Toimituksen sisältö


- Hiomanauha 80 G
- 100 mm puruimuliitos
- Kulmaohjain
- Umpijalusta työkalukaapilla
- Hiontavaste
- Päätypöytä muotohiontaa varten
- Varustettu oskillointiominaisuudella (malli EHVS-80 ilman oskillointia)

Tuotenumero (230V)	708447M	–
Tuotenumero (400V)	708447T	708449T
Malli	OES-80CS	EHVS-80
Teho (230V)	1900 W	–
Teho (400V)	2800 W	2800 W / 400V
Max. hiontapituus / päätyhalk.	760 / Ø 110 mm	760 / Ø 110 mm
Max. hiontakorkeus	125 mm	125 mm
Pöydän koko	250 x 750 mm	250 x 750 mm
Nauhan kallistus	0–90°	0–90°
Paino	120 kg	110 kg

Katso myös sivu: 65



Hiomakoneet



Myös päätühionnassa puruimumahdollisuus



Oskillointi (malli EHVS-80 ilman oskillointia)

Lisävarusteet

- 708118 Pyöräalusta 250 kg
460 x 460 mm–610 x 610 mm
- 60-0505 Hiomanauhan puhdistuspuikko

Katso myös sivu: 63-64

Koulukone on lisävarustettava MK/AS- käynnistipaketilla

