

Cirkelsåg MiniMax SC3 Classic

MiniMax SC3 Classic cirkelsåg för professionellt bruk. Stabil stålstomme. Bord i gjutjärn. Höjning och sänkning av sågklingan sker via skruvspindlar och handhjul, lutbar upp till 45° för vinkelsågning. Inställning via tydlig gradskala. Integrerat justerbord i aluminium med teleskopisk anhållsskena samt "flip-over"-stopp för seriearbete, inklusive fastspänningsklämma. Sågbredd med anhåll max. 900 mm. Max. sågklingediameter 315 mm och med försågklinga (tillval) max. 250 mm. Standardmotor 5 kW S6. Utrustad med säkerhetsanordningar enligt CE-bestämmelser samt CE-försäkran om överensstämmelse. Se tillbehör nedan.

Skolustrustning:

bromsstartpaket (inkl. förberedelse för Lupax starttillståndsenhet) samt överliggande klingkåpa

Tillval:

förlängd glidvagn 2660 mm
klyvanhåll med digital display
ritsenhet inkl. klinga 80 mm (fabriksmonterad)
tilläggsbord till höger, möjliggör 1270 mm klyvbredd
extra stöd för stora skivor
geringssågningsutrustning



Skolustrustning: överarmsskydd



Skolustrustning: startapparat

Teknisk data

Gjutjärnsbordet	560 x 840	mm
Glidbordet	270 x 2250 (2660)	mm
Glidbordets rörelse	2310 (2800)	mm
Motor S6 (lisävarustus)	5,0	kW
Sågklinga (max. med ritsklinga)	250-315 (250)	mm
Såghöjd max. 90	100	mm
Såghöjd max. 45°	79	mm
Axelns diameter	30	mm
Sågbladets snedställning	0-45	°
Varvtal	4000	1/mm
Anslutning för spånutsugsslang i stommen	120	mm
Anslutning för spånutsugsslang i överarmsskyddet	80	mm
Sågbredd mot anhållet (med tilläggsbordet)	900 (1270)	mm