

Pyörösaha MiniMax SC3 Classic

MiniMax SC3 Classic pyörösaha ammattikäyttöön. Vahva teräsjalusta. Pöytä valurautaa. Sahanterän nosto ja lasku ruuvikarojen ja käsipyörien avulla, kääntyy 45°:een kulmasahaukseen. Asetus selkeän asteikon avulla. Integroitu säätöpöytä alumiinista, teleskooppinen vastekisko ja "flip-over"-rajoitin sarjatyöskentelyyn, kiinnityspuristin. Sahausleveys vasteen kanssa maks. 900 mm. Sahanterän läpimitta maks. 315 ja piirtoterällä (lisävarustus) maks. 250 mm. Vakiomoottori 5 kW S6.

CE-määräysten mukaiset turvalaitteet sekä CE-yhteensopivuustodistus. Katso lisävarusteet alla.

Kouluvarustus:

- jarrukäynnistyspaketti (sis. valmius Lupax käynnistyslupayksikölle) ja yläpuolinen teräsuoja

Lisävarustus:

- pidennetty liukukelkka 2660 mm
- halkaisuvaste digitaalisella näyttölaitteella
- piirtoteräyksikkö sis terä 80mm (tehdasasennus)
- lisäpöytä oikealle, mahdollistaa 1270mm halkaisuleveyden
- suurten levyjen lisäkannatin
- kulmasahauslaitteisto



Kouluvarustus: yläpuolinen teräsuoja



Tekniset tiedot

Valurautaisen työpöydän koko	560 x 840	mm
Liukupöydän koko (optio)	270 x 2250 (2660)	mm
Liukupöydän liike (optio)	2310 (2800)	mm
Moottoriteho S6	5	kW
Terän halkaisija (maksimi piirtoterällä)	250-315 (250)	mm
Sahauspaksuus max. 90°	100	mm
Sahauspaksuus max. 45°	79	mm
Teräkselin halkaisija	30	mm
Terän kallistus	0-45	°
Pääterän pyörimisnopeus	4000	1/mm
Purunpoistoliitانتä koneen rungossa	120	mm
Purunpoistoliitانتä varren pääsä (lisävarustus)	80	mm
Halkaisuleveys terästä oikealle (lisäpöydällä)	900 (1270)	mm