Bäck&Co
TOOLS • FOR • SCHOOLS

Yli 50 vuotta laatua ja innovaatiota teknisen työn parissa

Oiko-tasohöylä MiniMax FS30 Classic



Oiko- ja tasohöylä puuntyöstöön ammattilaisille. Vahva teräsjalusta. Höyläpöytä valurautaa. 3-teräinen kutteri, joka on laakeroitu pölytiiviillä ja huoltovapailla kuulalaakereilla. Korkea oikovaste, säätö 45°. Molempia oikohöyläyspöytiä säädetään käsisäätimen avulla. Tasohöyläyksessä molemmat oikohöyläyspöydät nostetaan ylös. Tasohöyläyspöydässä on vahva keskipylväs, ja sen korkeutta säädetään käsipyörällä. Helppolukuinen asteikko. Automaattisyöttö, jonka voi kytkeä pois päältä, paksuusrajoitin ja takapotkusuojus. Koneeseen voi asentaa pöydän pitkäreikäporaukseen.
Varusteina 400V/3-vaihemoottori (FS 30/41:ssä on 230V/1-vaihemoottori) - kotelointiluokka IP 54, kontaktori moottorisuojalla, nollajännitelaukaisu, kutterinsuojus ja imuriliitäntä 120 mm Ø sekä 3 HSS-höylänterää.

Lisävarusteena löytyy:
Tersa kutteri, missä kertakäyttöiset käännettävät terät (3 kpl)
Spiraalikurso, missä 48 teräpalaa
Moottorivaihtoehdot 1-vaihe 2,2 ja 3 kW 3-vaihe 4 ja 5 kW

Tekniset tiedot

• Jännite	3-vaihe 400/50	V/Hz
• Moottori	4/5,5	kW / HP
• Kutterin kierrosnopeus	5200	r/min
• Kutterin halkaisija	72	mm
• Syöttönopeus	7	m/min
• Terien lukumäärä	3	kpl
• Terien mitat P x L x Pa	300 x 30 x 3	mm
• Työkorkeus	850	mm
• Oikohöylän pöydän pityys x leveys	1510 x 300	mm
• Tasohöylän pöydän pityys x leveys	585 x 300	mm
• Puruliitäntä	120	mm
• Paino	250	kg

Vaunusepäntie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi