Bäck&Co
TOOLS • FOR • SCHOOLS

Yli 50 vuotta laatua ja innovaatiota teknisen työn parissa

# Oikohöylä SCM Nova F410

1950326

**MiniMax oikohöylä malli NOVA F410** Oikohöylä ammattikäyttöön. Runko vahvaa teräsrakennetta. Pitkät, valurautaiset höyläpöydät reunoin. Parallellogram-järjestelmä mukautettu pöytien liikkeeseen. Pöytien tankokiinnitys takaa pintojen täydellisen symmetrisyyden. Pöydänreunojen ja leikkurin välinen kiinteä etäisyys tuo käyttäjälle varmuutta työskentelyyn. Vahva höylävaste, säätö 90°-45°. Kutterissa 4 höylänterää, laakeroitu pölytiiviillä, huoltovapailla kuulalaakereilla. Syöttöpöydän säätö on helppoa ohjaimen ja millimetriasteikon avulla. Toimitukseen sisältyy 400 V 3-vaihemoottori - kotelointiluokka IP 54, kontaktori moottorisuojalla ja nollalaukaisijalla, moottorijarru, kutterinsuoja, lastukita 120 mm sekä 4 höylänterää HSS. Kursoa voidaan toimittaa myös sekä TERSA-vaihtopalajärjestelmällä että spiraali teräpalakursolla. SCM puuntyöstökoneet valmistetaan Italiassa





**Kouluvarustus**:
LK-liitäntälaatikko. painikekotelo ja Lupax valmius.
**Lisävarustukset**: Lupax käynnistyslupajärjestelmä, MKJ-käynnistin sis. sähköjarru, Tersa kutteri, Spriaalikutteri, Suvamatic teräsuoja, käännettävä apuvaste - pyydä tarjous.

## Tekniset tiedot

| | | |
|---|---|---|
| • Työleveys | 410 | mm |
| • Höyläpöytien kokonaispituus | 2610 | mm |
| • Höylävasteen kallistus | 0-45 | ° |
| • Vasteen koko | 1200 x 190 | mm |
| • Kurson halkaisija | 120 | mm |
| • Kurson pyörimisnopeus | 5000 | 1/min |
| • Terien lukumäärä | 4 | kpl |
| • Terien koko | 410x35x3 | mm |
| • Pöydän korkeus lattiasta | 845 | mm |
| • Moottorin teho | 5 | kW |
| • Purunpoistoliitäntä | 120 mm | ∅ |
| • Paino | ~680 | Kg |

Vaunusepäntie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi