

Cirkelsåg MiniMax SC2 Classic

Cirkelsåg avsedd för yrkesmässigt bruk. Stativ av kraftig stålkonstruktion. Bordet är av gjutjärn. Sågbladet är höj- och sänkbart via skruvspindlar och handratt samt ställbart för geringssågning 45°. Inställning via tydlig gradskala. Integrerat justerbord av aluminium med anslagsskena, typ teleskop, försedd med "flip-over" stopp för seriekapning samt spänntving. Cirkelsågen kan utrustas med ritssågannordning för sågning av belagt skivmaterial som tillbehör. Sågbredd mot anslag är max 900 mm. Max. sågklingediameter 315 mm och med ritsklinga (tillval) max. 250 mm. Utrustad med säkerhetsanordningar enligt CE-bestämmelser samt CE-försäkran om överensstämmelse. Se tillbehör nere.



Skolutrustning: överarmsskydd



Skolutrustning: startapparat

Skolutrustning:

- startapparat med broms (förberedd för Lupax starttillstånd) samt överarmsskydd

Tillval:

- ritssåg inkl. klinga 80 mm (fabriksmonterad)
- tilläggsbord till höger, möjliggör 1270 mm klyvbredd
- dubblesidig flip-stop på anhållet
- geringssågutrustning
- större motor 5 kW S6

Teknisk data

Gjutjärnsbordet	1020 x 325	mm
Glidbordet	270 x 1600	mm
Glidbordets rörelse	1660	mm
Motor S6 (lisävarustus)	4,0 (5)	kW
Sågklinga (max. med ritsklinga)	250-315 (250)	mm
Såghöjd max. 90	100	mm
Såghöjd max. 45°	78	mm
Axelns diameter	30	mm
Sågbladets snedställning	0-45	°
Varvtal	4000	1/mm
Anslutning för spånutsugsslang i stommen	120	mm
Anslutning för spånutsugsslang i överarmsskyddet	80	mm
Sågbredd mot anhållet (med tilläggsbordet)	900 (1270)	mm