

Pylväsporakone Arboga A 2608 B

1925013

Laadukas, helppokäyttöinen penkkisorakone, rakennettu vahvaan teräspylvääseen. Porapää ja pöydän varsi kääntyvät 360°, korkeudensäätö hammastangon avulla. Hammastankokäytön ja viistohampaisen teräs-/kuituhammaspyörävaihteiston ansiosta kone on hiljainen ja vaatii huoltoa vain vähän. Kahdeksanvaihteisen vaihteiston käyttö on nopeaa ja yksinkertaista.

Sisältää moottorinsuojakytkimen nollalaukaisulla ja hätäpysäyttimellä - IP 41, työkalunvaihtoa helpottavan sisäänrakennetun kiilanirrottimen, suorakaiteenmuotoisen pöydän T-urilla ja öljykourulla sekä porasuojuksen mikrokatkaisijalla. Koneessa on suuntaa vaihtava kara vakiona. Kaikki nopeudet käyttävät taajuutta 50Hz.

Kouluvarustus:

Istukka, kara, kaksiosainen istukansuoja mikrokatkaisijalla, DMK-käynnistin sis. painikekotelo sekä valmius Lupax käynnistyslupayksikölle.

Muut lisävarusteet:

Koneruuvipuristimet ja pikakiristimet, t-uraruuvit, koordinaattipöydät + keskiö, poranterät ym.y.m.



Tekniset tiedot

	Manuaalinen	
• Syöttö	0,65 / 0,90 - 400V 3-fas	kW - V
• Moottoriteho - jännite		
• Porauk kapasiteetti, teräs	25	mm
• Kierrekapasiteetti	16	mm
• Karan liike	130	mm
• Karakartio	3	MK
• Karanopeus	105-2900	r/min
• Etäisyys karakärki – pöytä (jalkalevy)max	570	mm
• Etäisyys karakärki – pylväs	255	mm
• T-ura c/c	140	mm
• T-uran leveys, pöytä	14	mm
• Pöytä	340x400	mm
• Paino	110	Kg