

Pelarbormaskin Arboga A2608T

1925009

Lättmanövrerade pelarbormaskiner, uppbyggda kring en kraftig ståpelare. Borrhuvudet och borrarman är svängbara 360° samt höj- och sänkbara via kuggstång.

Med kugghjulsdraft och växellåda med snedskurna kugghjul av stål och fibermaterial som ger en tystgående maskin som nästan är underhållsfri.

Snabbt och enkelt att växla mellan de 8 stegen i växellådan.

Levereras komplett med motorskydd med nollspänningsutlösning och nödstopp (IP54), inbyggd kiljagare för enkelt verktygsbyte, rektangulärt bord med T-spår, oljerand och borrar skydd med mikrobrytare.

Maskinen är i standardutförande utrustad med reverserande spindel.

Alla varvtal regleras med 50 Hz.

A 2608 T är avsedd för lokaler med krav på en högre skyddsklass (till exempel träslöjdssalar).

Skolustrustning: chuck och kona, chuckskydd med mikrobrytare, DMK-startapparat inkl. knapplåda och förberedd för Lupax.

Tillbehör: Lupax starttillstånd, maskinskruvstycken, snabbtvingar, koordinatbord, borrar osv. – begär offert!



Teknisk specifikation

• Matning	Manuell	
• Motoreffekt / spänning	0,75 / 0,95 - 400V 3-fas	kW - V
• Borrkapacitet i stål	25	mm
• Gängkapacitet	16	mm
• Spindelrörelse	135	mm
• Spindelkona	3	MK
• Spindelhastighet	105-2900	r/min
• Avstånd spindelnos – bord	915	mm
• T-spår c/c	140	mm
• T-spårbredd	14	mm
• Bord b x l	400x500	mm
• Vikt	180	Kg