

Pylväsporakone Arboga A 2608 (*T, **M)

1925008

Laadukas, helppokäyttöinen pylväsporakone, rakennettu vahvaan teräspylväeseen. Porapää ja pöydän varsi kääntyvät 360°, korkeudensäätö hammastangon avulla. Hammastankokäytön ja viistohampaisen teräs-/kuituhammaspyörävaihteiston ansiosta kone on hiljainen ja vaatii huoltoa vain vähän. Kahdeksanvaihteisen vaihteiston käyttö on nopeaa ja yksinkertaista. Sisältää moottorinsuojakytkimen nollalaukaisulla ja hätäpysäyttimellä - IP 41, työkalunvaihtoa helpottavan sisäänrakennetun kiilanirrottimen, suorakaiteenmuotoisen pöydän T-urilla ja öljykourulla sekä porasuojuksen mikrokatkaisijalla. Koneessa on suuntaa vaihtava kara vakiona. Kaikki nopeudet käyttävät taajuutta 50Hz.

***A2608T (1925009)** missä parempi suojaluokka (IP54), tarkoitettu puutyöluokkiin, missä korkeampi pölyaste.

****A2608M (19250121)** automaattisytöllä varustettu kone.

Kouluvarustus:

Istukka, kara, kaksiosainen istukansuoja mikrokatkaisijalla, DMK-käynnistin sis. painikekotelo sekä valmius Lupax käynnistyslupayksikölle.

Muut lisävarusteet:

Koneruuvipuristimet ja pikakiristimet, t-uraruuvit, koordinaattipöydät + keskiö, poranterät ym.y.m.



Tekniset tiedot

• Syöttö	Manuaalinen	
• Moottoriteho - jännite	0,65 / 0,90 - 400V 3-fas	kW - V
• Porauk kapasiteetti, teräs	25	mm
• Kierrekapasiteetti	16	mm
• Karan liike	130	mm
• Karakartio	3	MK
• Karanopeus	105-2900	r/min
• Etäisyys karakärki – pöytä	0-830	mm
• Etäisyys karakärki – pylväs	255	mm
• T-ura c/c	140	mm
• T-uran leveys, pöytä	14	mm
• Pöytä	400x500	mm
• Paino	185	Kg