# Alajyrsinkone MINIMAX T45C ja TW45C

19508271 1950827

**MiniMax** - jyrsinkoneet on tehty puutyöverstaiden ja koulujen yleiskoneiksi. T/45-jyrsinkoneessa on kiinteä kara. T/45W-jyrsinkoneessa on vakiona kiinteä kara ja eloksoidusta alumiinista valmistettu liukupöytä, jota voidaan käyttää esimerkiksi tapitustöissä. T/45W-jyrsinkone voidaan toimittaa myös kallistuvalla karalla (90-45°). T/45- ja T/45W -mallisarjan alajyrsinkoneita voidaan täydentää useilla lisävarusteilla. Koneissa on automaattinen jarrumoottori. MiniMax-koneet valmistetaan Italiassa

**Kouluvarustus**:
LK-liitäntälaatikko. painikekotelo ja Lupax valmius.







## Tekniset tiedot

| • **Malli** | **T45C** | **TW45C** | |
|---|---|---|---|
| • Työpöydän koko | 1000x575 | 1000x435 | mm |
| • Karan kierrosluvut | 3500/7000/10000 | 3500/7000/10000 | r/min |
| • Karan työpituus | 100 | 100 | mm |
| • Terän halkaisija maks. pöytätason alapuolella | 180 | 180 | Mm |
| • Terän maks halkaisija | 210 | 210 | mm |
| • Karan halkaisija | 30 | 30 | mm |
| • Liukupöydän koko | - | 1000x270 | mm |
| • Liukupöydän like | - | 920 | mm |
| • Pituusvasteiden lukumäärä | - | 2 | kpl |
| • Purunpoistoliitäntä | 120 | 120 | ∅ |
| • Moottorin teho | 5 | 5 | kW |

Vaunusepäntie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi

Lisävarusteet seuraavalla sivulla

# Alajyrsinkone MINIMAX T45C ja TW45C

19508271 1950827

## Lisävarusteet

| Malli | T45C | TW45C |
|---|---|---|
| 58.03.21 | - | Tukikehikko liukupöytään |
| 58.00.15 | - | Tapituslisäpöytä ja teräsuojalaite |
| 58.03.61 | - | Kallistuva kara |
| 58.03.24 | Jyrsinvaste kolmella säädettävällä toiminnolla | Jyrsinvaste kolmella säädettävällä toiminnolla |
| 58.02.24 | Alumiiniset jyrsinvastelevyt | Alumiiniset jyrsinvastelevyt |
| 37.15.08 | Jatkopöytälevyt koneen oikealle ja vasemmalle puolelle | Jatkopöytälevyt koneen oikealle ja vasemmalle puolelle |
| 58.03.23 | Säädettävä etutuki rullin 1950x550mm* | - |
| 29.13.44 | Jyrsinohjain T-uraan | - |
| 58.03.09 | Purunpoistoliitäntä pöydän alla** | Purunpoistoliitäntä pöydän alla** |
| 26.01.19 | Kone vaihdettavalla karalla*** | Kone vaihdettavalla karalla*** |
| 13.02.60 | Vaihtokara edelliseen**** | Vaihtokara edelliseen**** |
| 58.02.28 | Karan pyörimissuunnan vaihto | Karan pyörimissuunnan vaihto |
| 58.02.94 | Vaihtokara jyrsinterille, 12 mm istukalla | Vaihtokara jyrsinterille, 12 mm istukalla |

- *Vaatii myös lisävaruste 37.15.08
- ** Pakollinen mikäli kone varustetaan vaihdettavalla karalla, vakiovaruste koneesssa missä on kallistuva kara
- *** Maks korkeus 100 mm
- **** Valittavissa 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 3/4”, 1”, 1” 1/4

Vaunusepäntie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi