

PENKKIPORAKONE LDB31

Bänkbormmaskin uppbyggd kring en kraftig stålpelare.
Borrhuvudet och borrarman är svängbara 360° samt höj- och sänkbara via kuggstång.
Med kugghjulsdrift och växellåda med snedskurna kuggjul av stål och fibermaterial som ger en tystgående maskin som nästan är underhållsfri.
Snabbt och enkelt att växla mellan de 8 stegen i växellådan.
Maskinen är utrustad med reversering, motorskydd med nollspänningsutlösning och nödstopp (IP41).
Rektangulärt bord med centertapp, T-spår och maskinbearbetad yta samt oljerand.
Borrskydd med mikrobrytare.

Skolustrustning: chuck, dorn, tvådelat chuckskydd inkl mikrobrytare, DMK-startapparat inkl. tryckknappslåda.



Teknisk data	19250331
Matning	Manuell
Motorspänning	400 V / 3-vaihe
Borrkapacitet i stå	25 mm
Gängkapacitet	16 M
Spindelrörelse	125 mm
Spindelkona	MK 3
Spindelhastighet	105-3200 r/min
T-spår c/c	140 mm
T-spårsbredd bord	14 mm
Pelarens diameter	100 mm
Vikt	150 kg