

## Vannesaha ACM Star 740 19502101



**"ACM"** Vannesaha teollisuuteen, verstaasiin, kouluille yms. Jäykkä teräsrakenteinen jalusta. Kumipäällysteinen vannesahapyörä liikkuu pölytiivillä, huoltovapailla kuulalaakereilla. Yläpyörä on nostettava ja laskettava, automaattinen teränkiristys sekä tarkka säädettävä teränkohdistus. Alapyörässä on puhdistusharja. Pöydän päällä ja alla olevissa teränohjaimissa on sivuohjausrullat sekä selkäohjausrulla - korkeuden säätö hammastangolla. Sahauspyötä valurautaa, kallistettavissa 0-20°, leveysvaste ja ura viistotusviivaimelle - kallistus 90-45°. n laakeroidut Toimitukseen sisältyy moottori - kotelointiluokka IP 54, moottorisuoja, nollalaukaisu, sähköjarru, leveysvaste, liitäntä lastuimurille sekä tarvittava suojarustus.

**Lisävarusteena saatavana, viistotusviivain ja isompi moottori kaikkiin malleihin.**

### Kouluvarustus:

Erillinen sienimallinen hätä/seispainike.  
Käynnistys/pysähdysnapit valkoinen/musta.  
Pysäytyskäskyn ensisijaisuus.  
Käynnistimessä Lupax valmius.



### Tekniset tiedot

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| • Pyöröhalkaisija          | 740 mm       |
| • Maksimi sahauskorkeus    | 450 mm       |
| • Maksimi sahausleveys     | 720 mm       |
| • Pöydän koko              | 710x1000 mm  |
| • Purunpoiston liitäntä    | 2x120 mm     |
| • Liitäntäjännite          | 400V 3-vaihe |
| • Moottoriteho             | 3 kW         |
| • Kokonaiskorkeus          | 2430 mm      |
| • Paino                    | 450 kg       |
| • Terän pituus             | 5340-5440 mm |
| • Terän leveys             | 8-40 mm      |
| • Pöydän kallistus maksimi | 20 °         |
| • Pöydän kallistus minimi  | 0 °          |