

Oikohöylä SCM Nova F520

19503051

MiniMax oikohöylä malli NOVA F520 Oikohöylä ammattikäyttöön. Runko vahvaa teräsrakennetta. Pitkät, valurautaiset höyläpöydät reunoin. Parallelogram-järjestelmä mukautettu pöytien liikkeeseen. Pöytien tankokiinnitys takaa pintojen täydellisen symmetrisyyden. Pöydänreunojen ja leikkurin välinen kiinteä etäisyys tuo käyttäjälle varmuutta työskentelyyn. Vahva höylävaste, säätö 90°-45°. Kutterissa 4 höylänterää, laakeroitu pölytiiviillä, huoltovapaila kuulalaakereilla. Syöttöpöydän säätö on helppoa ohjaimen ja millimetriasteikon avulla. Toimitukseen sisältyy 400 V 3-vaihemoottori - kotelointiluokka IP 54, kontaktori moottorisuojalla ja nollalaukaisijalla, moottorijarru, kutterinsuoja, lastukita 120 mm sekä 4 höylänterää HSS. Kursoa voidaan toimittaa myös sekä TERSA-vaihtopalajärjestelmällä että spiraali teräpalakursolla. SCM puuntyöstökoneet valmistetaan Italiassa

Kouluvarustus:

LK-liitäntälaatikko. painikekotelo ja Lupax valmius.

Lisävarustukset: Lupax käynnistyslupajärjestelmä, MKJ-käynnistin sis. sähköjarru, Tersa kutteri, Spriaalikutteri, Suvamatic teräsuoja, käännettävä apuvaste - pyydä tarjous.



Tekniset tiedot

• Työleveys	520	mm
• Höyläpöytien kokonaispituus	2750	mm
• Höylävasteen kallistus	0-45	°
• Vasteen koko	1200 x 190	mm
• Kurson halkaisija	120	mm
• Kurson pyörimisnopeus	5000	1/min
• Terien lukumäärä	4	kpl
• Terien koko	520x35x3	mm
• Pöydän korkeus lattiasta	845	mm
• Moottorin teho	7	kW
• Purunpoistoliitäntä	120 mm	Ø
• Paino	~780	Kg
• Syöttöpöydän pituus	1550	mm