

Oikotasohöylä SCM NOVA FS 520

1950622

Oikotasohöylä malli NOVA FS520 on valmistettu puuntyöstön ammattilaisille. Vahva teräsjalusta. Höyläpöytä valurautaa. 4-teräinen kutteri, joka on laakeroitu pölytiivillä ja huoltovapailla kuulalaakereilla. Korkea oikovaste, säätö 45°. Molempia oikohöyläyspöytiä säädetään käsisäätimen avulla. Tasohöyläyksessä molemmat oikohöyläyspöydät nostetaan ylös. Tasohöyläyspöydässä on vahva keskipylväs, ja sen korkeutta säädetään käsipyörällä. Helppolukuinen asteikko. Automaattisyöttö, jonka voi kytkeä pois päältä, paksuusrajoitin ja takapotkusuojaus. Varusteina 400V/3-vaihemoottori - kotelointiluokka IP 54, kontaktori moottorisuojalla, nollajännitelaukaisu, kutterinsuoja ja imuriliitäntä 120 mm Ø sekä 4 HSS-höylänterää. MiniMax puuntyöstökoneet valmistetaan Italiassa.



Kouluvarustus:

LK-liitäntälaatikko. painikekotelo ja Lupax valmuis.



Lisävarustukset: Lupax käynnistyslupajärjestelmä, MKJ (YD)-käynnistin sis. sähköjaru, 2 telaa pöydässä, Tera kutteri, Spiraalikutteri, isompi moottori, pitkänreiänpora valmuis.

Tekniset tiedot

• Höyläysleveys	520	mm
• Pöydän pituus, oikohöyläys	2250	mm
• Syöttönopeus	5/8/12/18	m/min
• Tasohöyläyskorkeus	3-240	mm
• Kutterin halkaisija	120	mm
• Kurson pyörimisnopeus	5200	1/min
• Terien lukumäärä	4	kpl
• Terien koko	520x30x3	mm
• Moottori (optio)	7	kW
• Purunpoistoliitäntä	120	Ø
• Tasohöyläyksen pöydän koko	520x850	mm