Yhdistelmäkone SCM C26 Genius

1950616



Mini Max Kompakti yhdistelmäkone, jossa 3 erillistä 1.8 kW:n moottoria. Toimintojen valitseminen (sähköisellä valitsimella) on helppoa: pyörö-/tarkistussahaus, oikohöyläys, tasohöyläys, pystyjyrsintä tai pitkäreikäporaus (lisävarusteena). Tukeva hitsattu teräsjalusta sekä valurautaiset työpöydät. Kaikkiin toimintoihin voidaan liittää lastuimuri.
Pyörö-/tarkistussahaus: Sahanterää voi nostaa ja laskea sekä kallistaa 45°:een kulmaan. Vahva integroitu säätöpöytä ja yhdistetty halkaisu- ja oikovaste, selkeät asteikot. Pyörösahan pöytäkoko on 1040×225 mm.
Oikohöylä: Höyläpöytä valurautaa. Lastunpaksuuden säätö vivulla. Oikovasteessa (Alu) 2 kiinteää asentoa: 90/45°. Integroitu lastukupu.
Tasohöylä: Automaattisesti irtikytkeytyvä syöttö, integroitu takapotkusuojus ja lastukupu. Kierukkauritettu syöttötela. Tasohöyläyspöydän (valurautaa) säätö helposti ruuvikaran avulla. Tasohöylän pöytäkoko 450×260 mm, tuotteessa 13495-0302 kuitenkin 450×300 mm.
Pystyjyrsin: 2 nopeutta. Jyrsinvaste sivuohjaimella ja syvyyssäädettävä jyrsintäviivain. Jyrsintäkaran korkeudensäätö ruuvikaralla.
Varusteina 3 moottoria 400 V 3-vaihe tai 230V 1-vaihe - kotelointiluokka IP 54, mikrokytkin, kontaktori moottorisuojalla ja nollajännitelaukaisulla, 2 höylänterää sekä kaikki lastukuvut (liitäntä Ø 120 mm) ja työkalut.



Kouluvarustus:
LK-liitäntälaatikko. painikekotelo ja Lupax varaus

Tekniset tiedot

• Höyläysleveys	260	mm
• Pöydän pituus	1040	mm
• Sahanterän koko max	250	Mm
• Jyrsinkaran nopeus	4000/6500	1/min
• Moottorit (3kpl)	1,8	kW
• Purunpoistoliitäntä	120	∅
• Jyrsinkaran halkaisija	30	mm
• Sahanterän nopeus	3900	1/min

Vaunusepäntie 8
68660 Pietarsaari
Puh. 06 781 6770
info@back-tools.fi
www.back-tools.fi