

REUNA- TASOHIOMAKONE LSM 2260

19507062

Oskilloiva yhdistetty reuna- ja tasohiomakone. Hiomapalkki laskee portaattomasti 90° astetta suhteessa hiomapöytään - pystyasento tasohionnalle. Sisältää nauhan kiristys- ja vapautuslaitteen sekä sivusäädön, grafiittiliinan sekä päätyrajoittimen. Säädettyä päätyhiomapöytä. Bombeerattu hiomarulla alumiinia. Sisältää viistoviivaimen, hiomanauhan, päätyrajoittimen, imuriliitännän sekä puhdistuspalkin grafiittiliinan. Liitäntä lastuimurille.



Kouluvarustus: MK käynnistin Lupax valmiudella

Lisävarustus: Lupax käynnistyslupajärjestelmä, hiomanauhat ja grafiittinauhat



Tekniset tiedot

Moottorijännite	400 V
Vaiheita	3-vaihe
Moottoriteho	2.2 kW
Hiomanauhan leveys	150 mm
Hiomanauhan pituus	2260 mm
Hiontapituus	820 mm
Nauhan nopeus	16 m/s
Etupöydän pituus	750 mm
Etupöydän leveys	250 mm
Sivupöydän pituus	300 mm
Sivupöydän leveys	250 mm
Työkorkeus	970 mm
Korkeudensäätö	Kyllä
Korkeudensäätö	80 mm
Liitosistukan läpimitta	100 mm
Kotelointiluokka	IP 54
Paino	120 kg